

## Bangkirai olaj

Különösen bangkirai fafajra fejlesztett termék. Kerti termékek, bútorok, teraszburkolatok felületkezelésére használatos.

### Főbb paraméterek:

- \* könnyű felhordani
- \* természetes anyagokat tartalmaz
- \* vízlepergető
- \* kiválóan ellenáll az időjárásnak
- \* megőrzi a fa természetes színét
- \* nedvességszabályzó, rugalmas réteget biztosít
- \* kiemeli a fa természetes erezetét
- \* matt fényű



### Felhordás

- \* A Bangkirai olaj azonnal használatra kész. Hordjuk fel a tiszta, száraz, kezeletlen fafelületre. Ügyeljünk arra, hogy a hőmérséklet ne legyen kevesebb mint 4 °C. A fa nedvességtartalma 20% alatt kell, hogy legyen.
- \* Hordjunk fel 2-3 réteget a beépítés után. Az évenkénti felhordása legalább két alkalommal (tavasszal-ősszel) szükséges.
- \* Könnyű felhordani ecsettel, hengerrel, vagy spray-vel. Száradási idő kb. 4-6 óra.
- \* Tisztítása gyengéden kefével és terpentinnel.
- \* Anyagszükséglet: 14-16 m<sup>2</sup>/liter
- \* Bontatlan állapotban kb. 1. évig eltartható
- \* 2,5 literes kiszerezésben kapható.

### Karbantartás

- \* Az igénybevétel mértékétől függően évente legalább 2 alkalommal kell felhordani.
- \* A felületkezelés előtt javasolt a felület magasnyomású tiszta vízzel történő tisztítása.
- \* A fának a felületkezeléskor száraznak kell lennie!