

FC Terrace oil

Kifejezetten trópusi teraszburkolatra fejlesztett termék!



Főbb paraméterek:

- * Mélyen beszívódik a fába
- * Korlátozza a fa dagadását, zsugorodását, illetve a vetemedését.
- * Matt fényű
- * Vízlepergető, ami meggátolja az elmosódást.
- * Növényi olajokból készült termék
- * Nem tartalmaz pigmenteket, mégis ellenáll az UV sugárzásnak!
- * Ideális kültéri teraszburkolatok felületkezelésére

Felhordás

- * Az FC Decking oil használatra kész. Hordjuk fel a tiszta, száraz, kezeletlen fafelületre. Ügyeljünk arra, hogy a hőmérséklet ne legyen kevesebb mint 4 °C. A fa nedvességtartalma 20% alatt kell, hogy legyen.
- * Könnyű felhordani ecsettel, hengerrel, vagy spray-vel. 1 réteg általában elég!
- * Anyagszükséglet: 7-10 m²/liter. Tisztítása kefével, terpentinnel.
- * Bontatlan állapotban kb. 1. évig eltartható.
- * 2,5 literes kiszerezésben kapható.

Karbantartás

- * Az igénybevétel mértékétől függően 1, illetve 1,5 évente egyszer ajánljuk kell kezelni.
- * A felületkezelés előtt javasolt a felület magasnyomású tiszta vízzel történő tisztítása.
- * A fának a felületkezeléskor száraznak kell lennie!
- * Ahhoz, hogy megnöveljük a teraszburkolat élettartamát, célszerű azt az esetlegesen rákerülő levelektől, földtől, stb. megtisztítani.

Tisztítás: Tiszta ecsettel, terpentinnel

Eltarthatóság: minimum 1 évig bontatlanul.